



## Telecamera interno SP017-S

- 3Mpx CMOS
- H.264
- Supporto P2P
- ONVIF
- SD fino a 128GB
- PC non necessario

<b>Sistema</b>	
<b>Processore</b>	Processore Hisilicon, con core ARM9 e co-processor per video ad alta velocità
<b>Sistema operativo</b>	Embedded Linux
<b>Sensore immagine</b>	
<b>Sensore</b>	Sensore CMOS colore ad alta definizione
<b>Risoluzione</b>	3.0 Megapixel
<b>Illuminazione minima</b>	0.1 Lux / F1.2 (con illuminatore IR attivo)
<b>Lenti</b>	
<b>Tipo</b>	Lenti in vetro
<b>Parametri</b>	Lunghezza focale: 3.6 mm; Apertura: F 2.4
<b>Angolo di visione</b>	75°
<b>Video</b>	
<b>Compressione immagine</b>	H.264
<b>Frame Rate</b>	30fps massimo, regolabile
<b>Risoluzione</b>	3MP(2048 x 1536), VGA(640 x 360), QVGA(320 x 180)
<b>Correzione immagine</b>	Automatico
<b>Modalità infrarossi</b>	Automatico
<b>Pan / Tilt</b>	Orizzontale: 355°, Verticale: 90°
<b>Visibilità notturna</b>	11 IR-LED, visione notturna fino a 10m
<b>Flip immagine</b>	Automatico, rotazione automatica con sensore di gravità
<b>Filtro IR-Cut</b>	Si
<b>Audio</b>	
<b>Codec</b>	G.711A
<b>Input / Output</b>	Microfono e altoparlante incorporati
<b>Registrazione</b>	
<b>Registrazione su SD card</b>	Supporta SD card fino a 128GB, solo FAT32
<b>Modalità registrazione</b>	Registrazione su allarme, registrazione su rilevazione allarme, timing video, registrazione manuale

<b>Standard registrazione</b>	VGA @ 25 fps
<b>Playback</b>	Visualizzazione registrazioni da remoto
<b>Network</b>	
<b>Ethernet</b>	RJ-45 ethernet
<b>Wireless</b>	Standard IEEE 802.11 b/g/n, Security: WEP, WPA, WPA2 Encryption.
<b>Visitori on-line</b>	LAN 10 visitatori, WAN 5 visitatori.
<b>Onvif</b>	Supporta protocollo Onvif, Supporta NVR (Onvif version 2.4.2 e successive)
<b>Allarme</b>	
<b>Allarme</b>	Supporta allarme su motion detection, allarme push su telefono, email su allarme
<b>Generale</b>	
<b>Tipo prodotto</b>	Plastica, uso interno
<b>Alimentazione</b>	DC5V / 2A
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-10 ~ 60 °C
<b>Umidità di funzionamento</b>	10% - 90% RH
<b>Dimensioni</b>	103mm x 102.6mm x 122mm (LxWxH)
<b>Peso</b>	300g
<b>Accessori inclusi</b>	Alimentatore, CD, antenna
<b>Requisiti</b>	
<b>SmartPhone &amp; TablePC</b>	Supporta iOS e Android system, Free App "SriHome"
<b>PC</b>	Monitoraggio remoto tramite cms
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Garanzia</b>	2 anni



P2P – QR Code



Per ulteriori informazioni visita: [www.sricamitalia.it](http://www.sricamitalia.it)