

## Telecamera esterno 3G Sri-IP3G 01



1,3MP  
H.264  
ONVIF  
Varifocal  
3G

<b>Camera</b>	
<b>Sensore</b>	1,3 Megapixel Embedded RTOS
<b>Dimensione</b>	APTINA 1/2.5" CMOS
<b>Giorno e notte</b>	Si
<b>Min. Illuminazione</b>	0.001 lux(IR ON)
<b>Sensibilità infrarossi</b>	Supportata
<b>Filtro IR-Cut</b>	Si
<b>Lenti</b>	
<b>Lenti</b>	2,8-12mm
<b>Apertura</b>	Apertura fissa F1.2
<b>Focus</b>	Varifocal
<b>Video</b>	
<b>Compressione</b>	H.264 Main Profile Onvif
<b>Onvif</b>	Onvif 2.3
<b>Risoluzione</b>	Main stream:1280*960;1280*720 Sub stream:704*576
<b>Stream</b>	Doppio stream
<b>Bit rate</b>	Supporta 0.1M ~8Mbps bit rate adjustable
<b>Regolazioni immagine</b>	Bilanciamento bianco automatico, compensazione Backlight, Luminosità, Contrasto, Saturazione
<b>Flip config</b>	Up / down, Left / right
<b>Visione notturna</b>	
<b>Infrarossi</b>	2 Led
<b>Distanza IR</b>	50 metri
<b>Audio</b>	
<b>Audio</b>	1ch input( microphone),1ch output( Speaker &microphone) Optional
<b>Compressione</b>	G.711
<b>Equipaggiamento</b>	Richieste apparecchiature esterne

<b>Audio bidirezionale</b>	Un canale audio di input, un canale audio di output
<b>Allarmi</b>	
<b>Tipo</b>	Motion Detection, Video Blind , Video Loss
<b>Input / Output</b>	Un canale audio di input, un canale audio di output ( <b>OPTIONALE</b> )
<b>Azioni</b>	Avviso su monitor, invio e-mail, log record
<b>Network</b>	
<b>Protocolli</b>	HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DDNS,DNS,SNTP,DHCP,FTP,RTP,RTSP,UPNP,ONVIF,28181
<b>Ethernet</b>	Ethernet (10/100 Base-T), connettore RJ-45
<b>Sicurezza</b>	Filtro IP, accesso con password, user access log
<b>3G</b>	WCDMA
<b>Software</b>	
<b>WEB Browser</b>	IE, Safari, Google Chrome, Firefox, etc.
<b>Smart Phone</b>	Supportati iPhone, Android APP
<b>Software</b>	CMS e altri compatibili ONVIF
<b>Funzioni intelligenti</b>	Motion detection, rilevamento oggetti persi, counting
<b>Eventi</b>	invio E-mail, invio SMS, Pop up map
<b>Accesso remote</b>	DDNS, Software, P2P
<b>ONVIF</b>	Supportato
<b>Generale</b>	
<b>Accessori</b>	Alimentatore, Cavo rete, Manuale, CD, Braccio
<b>Alimentazione</b>	DC12V
<b>Potenza</b>	< 2 W
<b>Temp. funzionamento</b>	-10°C ~ +60°C
<b>Umidità massima</b>	10% ~ 90%
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC
<b>Garanzia</b>	2 anni
<b>Waterproof</b>	IP66



P2P - QR Code



Per ulteriori informazioni [visita: www.sricamitalia.it](http://www.sricamitalia.it)