

Telecamera Professional IP-W02



Caratteristiche principali:

- Auto tracking
- Tergicristallo
- Zoom ottico 20x
- ONVIF
- Distanza IR 120m
- SD fino a 32GB



| | |
|---------------------------------|--|
| Camera | |
| Sensore | 1/3" Panasonic CMOS |
| Risoluzione | 2 megapixel |
| Zoom | 20xottico |
| Focus mode | Automatico /manuale |
| Lente | 5.1-51mm |
| Min. Illuminazione | 0.05Lux@(F1.6,AGC on) B/W: 0.01Lux@(F1.6, AGC on) |
| Giorno e Notte | Automatico- Colore - B/N |
| S/N | > 52dB |
| Compensazione back light | ON / OFF |
| Bilanciamento bianco | Automatico / Manuale |
| Shutter Time | 1/1s - 1/30.000s |
| AGC | Automatico /manuale |
| OSD Menu | inglese |
| VAL | Supportato |
| Auto tracking | Si |
| Lenti | |
| Focale | f=4.7 - 94mm |
| Apertura | F1.6 - F3.5 |
| Compressione | |

| | |
|----------------------------|--|
| Video | H.264 |
| Risoluzione | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
| Bit rate | 32kbps-16Mbps |
| Encode Mode | VBR/CBR |
| Qualità immagine | VBR: 5 livelli CBR: regolazione libera |
| Visione notturna | |
| Lampada IR | 8LEDs IR alta efficienza |
| IR Distanza | 120 metri |
| IR controllo lamp. | Automatico/ manuale/camera |
| IR consumo | 18W |
| Pan/Tilt | |
| Rotazione | Pan: 360°; Tilt: 10°~90° auto flip |
| Pan Speed | Pan speed:0.01°~100°/s,selezionabile; Pan preset speed: 220°/s |
| Tilt Speed | Tilt speed:0.1°~100°/s ,selezionabile;Tilt preset speed:100°/s |
| Numeri di Preset | 256 presets |
| Pattuglia | 8 pattuglie, fino a 32 preset per pattuglia |
| Auto Scan | 8 scansioni impostabile sinistra e destra |
| Modi | 4 modi, fino a 500 istruzioni per modo |
| Network | |
| Sicurezza | Protezione con password, multiutente |
| Protocolli | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UPNP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6, SIP, SRTP |
| ONVIF | Si |
| Ethernet | 100Mbps |
| Interfaccia | RJ-45 |
| Generale | |
| Struttura | Metallo, resistente all'acqua, uso esterno |
| Livello protezione | IP66 standard Protezione contro i fulmini L.2, sovrat. 4000V |
| Alimentazione | DC12V |
| Temp. funzionamento | -35°C + 55°C |
| Umidità massima | <90%, senza condensazione |
| Scheda SD | Fino a 32GB |
| Tergicristallo | Si |
| Misure | - |
| Peso | 5,8kg |
| Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
| Accessori | 1 Alimentatore 1 CD (Software, Manuali) 1 Antenna 1 Supporto |

| | |
|----------|--------|
| Garanzia | 2 anni |
|----------|--------|



Per ulteriori informazioni visita: www.sricamitalia.it