

Telecamera Professional AN-T1



Caratteristiche principali:

- Auto tracking
- Tergicristallo
- Zoom ottico 30x
- 1000 linee
- Distanza IR 100m

Camera	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	1000 TVL
Zoom	30x
Focus mode	Auto / Manuale / Push auto
Lente	5.1-51mm
Min. Illuminazione	Colore:0.2Lux (IRcf In) B/W: 0.01Lux(IRcf Out)
Giorno e Notte	ICR
S/N	> 50dB
Compensazione back light	ON / OFF
Bilanciamento bianco	Auto / Manuale/Indoor/Outdoor
Shutter Speed	1/50s - 1/10.000s
AGC	Automatico / manuale
OSD Menu	inglese
VAL	Supportato
Auto tracking	Si
Lenti	
Focale	f=3.4-102.0mm
Apertura	F1.6-F3.5
Visione notturna	
Lampada IR	8 LEDs IR altaefficienza
IR Distanza	100 metri
IR controllo lamp.	Automatico / manuale / camera

IR consumo	18W
Pan/Tilt	
Rotation	Pan: 360°; Tilt: 10°~90° auto flip
Pan Speed	Pan speed:0.01°~100°/s,selezionabile; Pan preset speed: 220°/s
Tilt Speed	Tilt speed:0.1°~100°/s ,selezionabile;Tilt preset speed:100°/s
Numeri di Preset	256 presets
Pattuglie	8 pattuglie, fino a 32 preset per pattuglia
Auto Scan	8 scansioni impostabile sinistra e destra
Modi	4 modi, fino a 500 istruzioni per modo
Network	
Protocolli	HS, PELCO-P,PELCO-D
Generale	
Struttura	Metallo, resistente all'acqua, uso esterno
Livello protezione	IP66 standard Protezione contro i fulmini L.2, sovrat. 4000V
Alimentazione	DC12V
Temp. funzionamento	-35°C + 55°C
Umidità massima	<90%, senza condensazione
Tergicristallo	Si
Misure	-
Peso	4,8kg
Certificazioni	CE, FCC, RoHS
Accessori	1 Alimentatore 1 CD (Software,Manuali) 1 Supporto
Garanzia	2 anni

Per ulteriori informazioni visita: www.sricamitalia.it